



## Note di trasformazione

Greenflex HN 70 è facilmente lavorabile mediante impianti per estrusione convenzionali. L'intervallo di temperatura del fuso suggerito è compreso tra 140 °C e 190 °C.

## Stoccaggio e trasporto

Greenflex HN 70 è fornito in granuli. Questo materiale è facilmente trasportabile con attrezzature progettate per polietilene convenzionale in granuli, ammesso che tali attrezzature consentano di evitare l'accumulo di polvere o di particelle di piccole dimensioni che sono contenute in tutte le resine di polietilene. Sia la polvere che le particelle di piccole dimensioni possono costituire un rischio di esplosione in particolari condizioni ambientali. Suggeriamo che il sistema di trasporto sia equipaggiato con filtri di adeguata dimensione, che operi e sia mantenuto in condizioni tali da evitare perdite e che sia protetto da adeguata messa a terra. Raccomandiamo inoltre che sia effettuata una buona manutenzione delle attrezzature.

Consigliamo, vivamente, di stoccare il prodotto a temperature inferiori a 50 °C, in ambiente asciutto, evitando l'esposizione diretta alla luce solare.

Improprie condizioni di stoccaggio potrebbero provocare la degradazione del prodotto che può avere effetti negativi sull'odore, il colore e le proprietà fisiche.

Prima di utilizzare il polimero si raccomanda di consultare accuratamente la sua Scheda di Sicurezza.

## Disponibilità

Per conoscere la disponibilità della resina e per informazioni su specifiche applicazioni si prega di contattare il più vicino ufficio vendite di Versalis.

## Dichiarazione di conformità alimentare

Greenflex HN 70 è conforme ai regolamenti dell'Unione Europea, come pure di altri paesi, relativi all'uso di materiali plastici che debbano venire in contatto con prodotti alimentari. I certificati di conformità sono disponibili su richiesta.

## 5 g g ] g h Y b n U ' H Y W b ] W U ' D c ` ] Y h ] ` Y b Y

Centro-Sud Europa e Americhe

Versalis S.p.A.

Head Office

Piazza Boldrini 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

tel. +39 0252032998 +39 0252042262

+39 0252042005 +39 0252032072

+39 0252042984

Mantova

Via Talierecio 14 - 46100 Mantova (MN) - Italia

tel. +39 0376305520 +39 0376305620

Nord Europa e ROW

Versalis S.p.A.

4531 Route des Dunes - CS 20060 Mardyck

59279 Dunkerque - Francia

tel. +33 328235516 +33 328235512

Duesselder Str. 13

65760 Eschborn - ermania

tel. +49 15140260561

= ADCFH5BH9. ' dYf ' aU[ [ ] cf ] ' XYhhU[ ` ] ' f ] W \ ] YXYfY ' ` Y ' f Y ` Uh ] j Y ' g V  
Wc bhYbi h ] ' ] b ' ei Yghe ' XcWi aYbhc ' gcb ' ] bX] WUn] cb ] ' W \ Y ' bcb ' Wc g h  
UXYad ] U ' U [ ` ] ' cVV ` ] [ \ ] ' Y ' U ` ` Y ' df YgWf ] n ] cb ] ' XY ` ` WUgc "

J Yf gU ` ] g ' " ' U ' X ] gdcg ] n ] cbY ' dYf ' Yj Ybhi U ` ] ' gi [ [ Yf ] aYbh ] ' Y ' i ` hYf ]  
8 = G7 @5 = A9F. ' " ' f Yg dficblg]UV]]n]Uhc fXY`Z] bU`Y`j Yf ] Z] WUf Y ` ` U ` g ] Wi f Y  
`fi] XcbY] h{ ` hYWb] WU`XY` ` df cXchhc ` dYf ` ` ÐUdd ` ] WUn] c l g Y " g d Y W h Z ] W W U n  
Z U f a U W Y i h ] W \ Y ' Y ' ] b / X Y g g d g ] g ] X Y W a Y X U W c [ b ] ' f Y g d c b g U V ] ` ] h { " e i U ` c  
b Y ` ` Y ' gi XXYhhY ` Udd ` ] WUn] cb ] "